



Tarkett

POKLÁDKA VINYLÓVÉ PODLAHY V ROLÍCH EXCLUSIVE 200

Doporučení pro instalaci pro bytové použití.

Instalace

- Před instalací musí být povrch podlahy hladký, tvrdý, čistý a suchý. Úroveň vlhkosti nesmí přesáhnout 2,5 % a nesmí se vyskytovat žádné stopy po malbě, laku, vosku, oleji, rozpouštědlech nebo jiných cizích látkách, které by mohly podlahovou krytinu znečistit.
- Podlahová krytina musí být uskladněna v místnosti, kde bude pokládána, a to po dobu nejméně 24 hodin před instalací, aby se tím umožnila její adaptace na minimální teplotu 18°C.
- Materiál se musí před pokládkou zkontrolovat a dodavatel musí být v případě jakýchkoli nedostatků okamžitě informován.
- Abyste se vyvarovali veškerých rizik pohybu během používání, podlahovou krytinu zajistěte okolo obvodu místnosti pomocí oboustranné lepicí pásky.
- Pokud povrch, který budete pokrývat, potřebuje několik délek, prosíme, poznamenejte si následující doporučení:

pro jednobarevné a nevzorované podlahové krytiny

- pokládejte délky střídavě zadní částí k přední a překrývající se
- použijte nůž s rovným ostřím a rovný nůž k vytvoření čistého spojení.

V určitých případech se pokladač bude muset před řezáním rozhodnout pro nejpříjemnější umístění délek. Abyste zajistili, že spojení zůstanou časem čistá, je příhodné je svařit za studena pomocí vhodného tekutého utěsnění.

Zcela lepená instalace

- Zodpovědnost týkající se kvality lepidel a jejich použití v souladu s doporučeními výrobce lepidel, je zodpovědností výrobců lepidel a pokladačů, v tomto pořadí. Výrobce nemůže odpovídat za jakékoli selhání vyplývající z použití vybraného lepidla.
- Použijte jemně zubaté hladítko (1,5 mm x 5 mm) k nanesení lepidla.
- Zajistěte, aby byl podkladní povrch dokonale připraven; základní nátěry, patentované plechové výrobky a samovyrovňovací složky by měly být uplatněny / instalovány podle doporučení výrobce nebo norem příslušné země, které se k přípravě vztahují.
- Používejte pouze akrylová emulzní a disperzní lepidla.
- Emulzní lepidla jsou citlivá na mráz, tudíž může být jejich použití zaručeno pouze v teplém ovzduší.
- Akrylátová emulzní a disperzní lepidla mají míru spotřeby mezi 250 a 350g/m² v závislosti na podložení podlahové krytiny a propustnosti povrchu podkladní vrstvy.
- Jakmile nanesete lepidlo, umístěte podlahovou krytinu do vlhkého lepidla a uhladte povrch podlahové krytiny rovnoměrně do lepidla pod ní. Toto zajistí, že bylo dosaženo rovnoměrného spojení, a také, že nebudou viditelná žádná prosvítající vroubkování.
- Pěší provoz a instalace nábytku nejsou přípustné, dokud nevyprší doba 24 – 28 hodin od dokončení instalace.