

Príručka údržby podláh spoločnosti Forbo

Marmoleum® a Marmoleum®Click - údržba v bytových priestoroch

1. Prevencia

Prevencia je najlepší spôsob ako ochrániť podlahovú krytinu, preto sa odporúča umiestnenie čistiacich rohoží pred vchodom a čistiacich zón "Coral ®" vo vstupných častiach bytov v dĺžke najlepšie 4 kroky (cca 3 metre). Tieto čistiace zóny dokážu absorbovať viac ako 5 litrov vody na m² a tým účinne zabránia preneseniu nečistôt na podlahovinu. Správne každodenné bežné čistenie a údržba je ďalším a nevyhnutným krokom užívateľa a podlahovej krytiny Marmoleum ® a Marmoleum ® Click k jeho úplnej spokojnosti s týmto výrobkom.

2. Dôvody údržby:

- Estetický - pre pekný vzhľad
- Hygienický - prevencia proti tvorbe baktérií
- Životnosť - prevencia proti poničeniu podlahovej krytiny tvrdými alebo ostrými časťami nečistôt

3. Charakteristika

Marmoleum ® a Marmoleum ® Click sú z výroby ošetrované povrchovou úpravou TopshieldTM, ktorá zabraňuje rýchlemu znečisteniu. Jedná sa o disperziu akrylátu na vodnej báze, ktorá nemení prirodzené vlastnosti krytiny Marmoleum ® a Marmoleum ® Click, ako sú anti-stačnosť a antibakteriálnosť, dokonca zlepšujú jeho LCA (Life cycle Assessment - životný cyklus výrobu), pretože sú znížené náklady na čistenie a údržbu.

4. Čistenie po položení

Novo položenú podlahovú krytinu zbvate všetkých montážnych zvyškov a prachu zametáním a dôkladným vysatím . Vytrite podlahu za pomoci mopu a prípravku Monel zmiešaného s vodou v pomere 50 ml na 10 l vody. Vytrienú podlahu nechajte uschnúť . Za pomoci mopu s nízkym vlasom alebo mohérového aplikátora naneste tenkú vrstvu prípravku Monel zmiešaného s vodou v pomere 500 ml na 10l vody rozotrením po celej podlahe. Takto ošetrovanú podlahu nechajte dôkladne vyschnúť . Pre lepší efekt odporúčame naniesť kolmo k prvej vrstve druhú vrstvu prípravku Monel v pomere 500 ml na 10 l vody. V prípade potreby je možné, avšak najskôr po 24 hodinách podlahu vyleštiť leštiacím strojom s bielym padom. Výsledkom bude jemne matný vzhľad podlahy. Dôležité : Majte na pamäti , že Marmoleum ® Click je plávajúca podlaha zložená z lamiel a aj napriek tomu, že nosná HDF doska je nainpregnovaná proti vlhkosti, je nutné sa vyvarovať väčšiemu množstvu vody pri čistení a údržbe podlahy.

5. Bežné denné čistenie

Čistenie vykonávame rôznymi metódami

• Suché čistenie

Vysávanie voľných nečistôt vysávačom a vytieranie prachu za pomoci prachového mopu (Dust Wiper) www.prachovymop.cz s prachovými utierkami, kedy sa stiera za sucha prach a ostatné nečistoty z podlahy. Jedná sa o rýchle, jednoduché, hygienické a ekonomické odstránenie nečistôt z podlahy bez podporovania rastu baktérií (nedodanie vody).

• Vlhké čistenie

Bežné čistenie zahŕňa vysávanie a vytieranie mopom s Ph neutrálnym prostriedkom Monel zmiešaným s vodou v pomere 50 ml na 10 l vody.

• Odstraňovanie škvrn

Platí zásada, že škvrny sa majú odstrániť okamžite, ako náhle sa objavia, skôr než začnú vnikáť do podlahoviny. Vykonáva sa postupne od najmenej drastického vodou navlhčenou handričkou, alebo neriedeným prípravkom Monel za pomoci zeleného padu až po použitie rozpušťačiel. Pre tieto prípady konzultujte postup s odbornou firmou na čistenie podlahových krytín. Odporúča sa vyskúšanie odstránenie škvrny na menej viditeľnom mieste.

6. Údržba a ošetrovanie

Vzhľadom k zaťaženiu priestoru a s tým spojeným stupňom zaťaženia sa odporúča v určitých časových intervaloch základné čistenie a ošetrovanie povrchu podlahovej krytiny. V závislosti od stupňa zaťaženia a na spôsobe bežného čistenia môže táto situácia nastať napr. každých 12 mesiacov. Staré ochranné vrstvy, ktoré narušujú vzhľad povrchu, budú odstránené (vid' . renovácia povrchovej úpravy). Na čistenie, ktoré predlžuje životnosť ochrannej vrstvy, použite prípravok Monel zmiešaný s vodou v pomere 50 ml na 10 l vody, ktorý naneste vo väčšom množstve (ale len v takom , aby nedošlo k napuchnutiu spojov) na podlahovú krytinu za pomoci mopu. Zľahka rozotrite po podlahe za pomoci zeleného padu a nechajte cca 10-15 minút pôsobiť. Potom podlahu zeleným padom alebo kefou dôkladne vydrhnite a takto rozpuštené nečistoty bezo zvyšku odstráňte vysávačom na vodu alebo dobre sacímí handrami. Celú plochu podlahy opakovane vytrite väčším množstvom čistej vody (ale len takým, aby nedošlo k napuchnutiu spojov), až do úplného odstránenia zvyškov čistiaceho prípravku kedy voda prestane " peniť." Za pomoci mopu s nízkym vlasom alebo mohérového aplikátora naneste tenkú vrstvu prípravku Monel zmiešanú s vodou v pomere 500 ml na 10 l vody rozotrením po celej podlahe . Takto ošetrovanú podlahu nechajte dôkladne vyschnúť . Pre lepší efekt odporúčame naniesť kolmo k prvej vrstve druhú vrstvu prípravku Monel v pomere 500 ml na 10 l vody. V prípade potreby, avšak najskôr po 24 hodinách, je možné podlahu vyleštiť leštiacím strojom s bielym padom. Výsledkom bude jemne matný vzhľad podlahy

7. Renovácia povrchovej úpravy Topshield™

Vzhľadom k zaťaženiu priestoru a s tým spojeným stupňom zaťaženia dôjde časom k ochodzeniu ochrannej vrstvy TopshieldTM obzvlášť v najviac exponovaných miestach . Nečakajte na ochodzenie ochrannej vrstvy zo zvyšku plochy podlahovej krytiny, ale pristúpte k renovácii povrchu. Staré ochranné vrstvy, tvrdošijné nečistoty a iné usadeniny, ktoré narušujú vzhľad povrchu, budú odstránené . K odstráneniu starej ochrannej vrstvy použite prípravok TopRemover zmiešaný s vodou v pomere 100 ml na 10 l vody, ktorý naneste vo väčšom množstve (avšak len v takom, aby nedošlo k napuchnutiu spojov) na podlahovú krytinu za pomoci mopu. Zľahka rozotrite po podlahe za pomoci zeleného padu a nechajte cca 10-15 minút pôsobiť. Potom podlahu zeleným padom alebo kefou dôkladne vydrhnite a takto rozpuštené nečistoty bezo zvyšku odstráňte vysávačom na vodu alebo dobre sacímí handrami. Celú plochu podlahy opakovane vytrite väčším množstvom čistej vody (ale len v takým, aby nedošlo k napuchnutiu spojov), až do úplného odstránenia zvyšku čistiaceho prípravku, kedy voda prestane " peniť." Týmto krokom ste vykonali dôkladnú neutralizáciu povrchu od čistiaceho roztoku .

Podlahovú krytinu nechajte vyschnúť . Za pomoci mohérového aplikátora naneste tenkú vrstvu neriedeného prípravku TopFinish rozotrením po celej podlahe jedným smerom . Na dôkladne vyschnutú prvú vrstvu naneste kolmo k prvej vrstve druhú vrstvu neriedeného prípravku TopFinish. V prípade potreby, avšak najskôr po 24 hodinách, je možné podlahu vyleštiť leštiacím strojom s bielym padom. Výsledkom bude jemne matný vzhľad podlahy. TopFinish je určený pre obnovenie polymérovej ochrannej vrstvy krytín Marmoleum ® a Marmoleum ® Click pretože má rovnaké zloženie ako originálna vrchná vrstva TopshieldTM . Upozornenie : Prostriedky uchovávajte mimo dosahu detí! V prípade poškodenia vyhľadajte ihneď lekársku pomoc! používajte ochranné rukavice! Skladujte na suchom a chladnom mieste! Nevystavujte mrazu!